



# NDHP

Standard ćwierćpalet NDHP zdefiniowany jest przez Normę PW-CDHP-1-2018  
Właścicielem Normy jest NDHP Sp. z o.o.



Ćwierćpalety NDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne

- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- 2 metalowe elementy dystansowe z wytłoczonym napisem NDHP
- 2 wsporniki drewniane (z drewna litego lub trocinowego)
- oznaczenie alfanumeryczne na środkowych wspornikach wg następującego wzoru XXX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- oznaczenie IPPC na środkowych wspornikach, zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej

Nośność ćwierćpalet NDHP – do 400 kg

Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

ELEMENT	ILOŚĆ ELEMENTÓW	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Deska górna	6	400 +0 / -3	85 +3 / -0	21 +0 / -1
Deska środkowa	2	600 +0 / -3	75 +3 / -0	21 +0 / -1
Deska dolna	2	400 +0 / -3	75 +3 / -0	21 +0 / -1
Wspornik drewniany	2	75 +0 / -2	75 +0 / -2	100 +0 / -2
Element dystansowy	2	profil 2 +0 / -0	70 +0 / -2	100 +0 / -2

Wszystkie wymiary nominalne ćwierćpalety NDHP podane są w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

**Proces produkcji i naprawy ćwierćpalet NDHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów**

**Świadectwo Instytutu Technologii Drewna**

**Ćwierćpalety NDHP są produktem markowym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej**