

## Specyfikacja ogólna łodzi mieszkalnej

<b>Zestawienie pomieszczeń</b>	salon z aneksem kuchennym, łazienka z kabiną prysznicową, sypialnia dwuosobowa, hol przejściowy
<b>Konstrukcja łodzi</b>	konstrukcja panelowa wykonana z drewna klejonego HBE na podstawie projektu konstrukcyjnego, umieszczona na platformie w konstrukcji z drewna klejonego połączonej z płytami siatko-betonowymi łącznikami ze stali ocynkowanej ogniowo
<b>Podłoga</b>	posadzka winylowa, OSB na legarach drewnianych z drewna konstrukcyjnego C24, wełna szklana 12cm, membrana EPDM oraz płyta włókno-cementowa; w sypialni wykładzina dywanowa
<b>Dach / sufit</b>	wykonany z paneli z drewna klejonego HBE, pokrycie dachowe z folii EPDM, ocieplenie z płyt rezolowych o grubości 10 cm
<b>Ściany zewnętrzne</b>	konstrukcja panelowa z drewna klejonego HBE ocieplona płytami rezolowymi o grubości 4 cm; elewacja z desek romboidalnych na podkonstrukcji aluminiowej
<b>Ściany wewnętrzne</b>	konstrukcja panelowa z drewna klejonego HBE; ściany wewnętrzne łazienki zabezpieczone matą hydroizolacyjną oraz płytami hydroizolacyjnymi WIM; okładzina ścian w łazience - płyty kompozytowe wielkoformatowe
<b>Drzwi</b>	drzwi wejściowe 85/200 cm przesuwne z naświetlem bocznym, aluminiowe z przeszkleniem w pakiecie dwuszybowym; wyjście na taras HS aluminiowe w pakiecie dwuszybowym; wewnętrzne drzwi 70/200 cm, bezprzylgowe, aluminiowe z bulajem
<b>Okna</b>	okna aluminiowe przesuwne z przeszkleniem w pakiecie dwuszybowym; w łazience i sypialni naświetla dachowe

<b>Instalacja elektryczna</b>	instalacja 3-fazowa; przewody elektryczne w peszlu 3x2,5 mm gniazdka oraz 3x1,5 mm instalacja oświetlenia; gniazdka elektryczne z USB, antenowe, gniazdo zewnętrzne i łazienkowe; panele fotowoltaiczne 4x410 WK, podłączenie do sieci zewnętrznej; bateria akumulatorów żelowych
<b>Oświetlenie</b>	oświetlenie wewnętrzne LED punktowe i liniowe, oświetlenie zewnętrzne LED o zwiększonej odporności na wilgoć IP66
<b>Instalacja wodno-kanalizacyjna</b>	instalacja w łazience i kuchni wykonana z rur ALU-PEX i PVC; instalacja wodna wyprowadzona do podłączenia do sieci zewnętrznej; instalacja kanalizacyjna podłączona do zbiornika na nieczystości z pompą do opróżniania do sieci zewnętrznej; zbiornik c.w.u. z węzownicą 100 l.
<b>Wentylacja</b>	wentylacja mechaniczna higrosterowalna, mechaniczny wyciąg powietrza poprzez muszlę ustępową; wyciąg mechaniczny nad płytą grzewczą w aneksie kuchennym
<b>Ogrzewanie</b>	powietrzna pompa ciepła typu split; grzejniki konwekcyjne 1300 i 650 W; w łazience grzejnik elektryczny
<b>Salon</b>	sofa rozkładana dwuosobowa, stolik jadalny z hockerami, stolik kawowy, miejsce na TV, półki wiszące, klimatyzacja; opcjonalnie kominek typu „koza”
<b>Kuchnia</b>	meble kuchenne lakierowane w połysku, lodówka podblatowa w zabudowie, okap teleskopowy, płyta elektryczna dwupalnikowa, piekarnik z funkcją mikrofal, zmywarka o szerokości 40 cm, zlewozmywak wpuszczony w blat wykonany ze stali nierdzewnej, blat z gresu 12 mm, ściana pasa kuchennego wykonana ze szkła lakierowanego
<b>Łazienka</b>	kabina prysznicowa narożna 90x90 cm, umywalka z szafką cargo lakierowaną na biało (wysoki połysk), miska ustępowa wisząca na stelażu naściennym, szafka z lustrem podświetlona listwą LED, zestaw akcesoriów łazienkowych

<b>Sypialnia</b>	łóżko stałe podwójne 180/200 cm z materacem sprężynowym; wezglowie oraz ściany boczne wykończone panelami tapicerowanymi; pod łóżkiem przestrzeń magazynowa; szafa w zabudowie z drzwiami lustrzanymi
<b>Hol</b>	szafa ubraniowa z drzwiami lustrzanymi przesuwными, półkami i wieszakami; do szafy dobudowane siedzisko z przestrzenią magazynową wewnątrz