




## MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!



Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-120120

Strona 1/1

**Zastosowanie:**

Gildemeister CTX400 / CTX500 / CT20 / CT40 (EPL1, EPL2, EPL2.2, EP90, EP1190)

**Zastępuje monitory:**

9" mono / 14" kolor

Ekran	Rodzaj matrycy	TFT / LCD
	Format / Rozmiar	4 : 3 / 12,1"
	Powierzchnia aktywna	249 (H) x 188 (V) mm
	Rozdzielczość	800 (H) x 600 (V) pikseli
	Jasność	300 cd/m <sup>2</sup>
Sygnał wejściowy	Rodzaj sygnału	RGB / TTL
	Częstotliwość pozioma	15 – 45 kHz
	Częstotliwość pionowa	50 – 75 Hz
Interfejsy wejściowe	Obraz	2 x D-SUB, 15-pin, 2-rzędowy, żeński
	Zasilanie	85 - 240 VAC
Sposób montażu	Montowany jak oryginalny monitor – w zestawie akcesoria montażowe	
Temperatura pracy	-10° ~ 55°C	
Waga	4.0 kg	
Certyfikaty	CE	
Normy	EN550022, EN550024	
Inne	Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD	

