



MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)

100% kompatybilności z oryginałem!

Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-100216

Strona 1/1



Zastosowanie:

Heidenhain Positip 850

Ekran	Rodzaj matrycy	TFT / LCD
	Format / Rozmiar	4 : 3 / 10,4"
	Powierzchnia aktywna	216 (H) x 163 (V) mm
	Rozdzielczość	800 (H) x 600 (V)
	Jasność	300 cd/m ²
Sygnał wejściowy	Rodzaj sygnału	RGB / TTL
	Częstotliwość pozioma	15 – 45 kHz
	Częstotliwość pionowa	50 – 75 Hz
Interfejsy wejściowe	Obraz	15pin D-SUB 2-rz.; 15pin D-SUB 3-rz.; 9pin D-SUB 2-rz.; 16pin Sinumerik; 10pin TTL; 5 x BNC;
	Zasilanie	85 – 240 VAC
Sposób montażu	Od wewnątrz	W zestawie akcesoria montażowe. Może wymagać dostosowania.
Temperatura pracy		-10° ~ 55°C
Certyfikaty		CE
Normy		EN550022, EN550024
Inne		Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD

