



## MONITORY ZASTĘPCZE (CRT->LCD)



100% kompatybilności z oryginałem!

Karta katalogowa produktu

CRT-LCD-120119

Strona 1/1

Zastosowanie: DECKEL-MAHO MILL PLUS  
Zamiennik dla monitora: GRUNDIG MC14018U-780B

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| Ekran                | Rodzaj matrycy        | TFT / LCD   |
|                      | Format / Rozmiar      | 4 : 3 / 12,1"   |
|                      | Powierzchnia aktywna  | 249 (H) x 188 (V) mm  |
|                      | Rozdzielczość         | 800 (H) x 600 (V) pikseli   |
|                      | Jasność               | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Sygnał wejściowy     | Rodzaj sygnału        | kompatybilny z MILL PLUS  |
|                      | Częstotliwość pozioma | 15 – 45 kHz   |
|                      | Częstotliwość pionowa | 50 – 75 Hz  |
| Interfejsy wejściowe | Obraz                 | 2 x 15-pin D-SUB (2- i 3-rzędowy)                                     |
|                      | Zasilanie             | 85 - 240 VAC  |
| Obudowa              | Sposób montażu        | Montowany jak oryginalny monitor                                      |
|                      | Wymiary               | kompatybilne z monitorem MC14018U-780B                                |
| Temperatura pracy    |                       | -10° ~ 55°C   |
| Waga                 |                       | 4.0 kg  |
| Certyfikaty          |                       | CE  |
| Normy                |                       | EN550022, EN550024  |
| Inne                 |                       | Predefiniowane ustawienia sygnału wideo, modyfikowalne przez menu OSD |

